

TURFPROTECTA™
 Bodenstabilisierung von Rasenflächen
 Freilandhaltung Geflügel

 T: +49 (0) 34298 485 90
 F: +49 (0) 34298 485 960

Datenblatt

Version: 01 10.08.2012



Eigenschaften	Prüfmethode	Standard	Premium
Struktur		Sechseckige Maschen	
Polymer		UV stabilisiert, recycelt HD Polyethylen	
Farbe		Schwarz oder Grün*	
Zugfestigkeit (kN/m) [MD/TD]	ISO 10319	5,9/7,1	6,2/7,5
Streckgrenzenlängung (%) [MD/TD]		> 500	

Abmessungen	Standard	Premium
Maschenweite (mm) [längs/quer]	25/29	22/27
Flächengewicht/m ² (kg)	0,55	0,66
Flächengewicht/lfdm (kg)	1,10	1,35
Rollenbreite (m)	2	
Rollenlänge (m)	30	
Rollengewicht (kg)	33	40,6

* Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von recycelten HDPE es schwierig ist eine gleichbleibende grüne Farbkonsistenz zu halten. Zusätzlich kann es bei Lieferengpässen von recyceltem grünen HDPE zur Verwendung von Polymer Neumaterial kommen.

Das Material ist Umweltneutral und übt keinen Einfluss auf Boden oder Grundwasser aus.
 Dem Produkt wird nicht vorsätzlich 4-tert-Butylcatechol (TBC) beigefügt.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich Fiberweb Geosynthetics Ltd. das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

TM zeigt an, dass es sich um ein Warenzeichen von Fiberweb plc oder einer Fiberweb Firmengruppe handelt, viele davon sind in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt registriert.